

地籍調査作業規定準則運用基準 (H29年改正)

【観測方法】

	地籍図根多角測量：D						地籍図根多角測量省略地区：F						細部図根測量（多角法）：F						細部図根測量（放射法）：F						一筆地測量					
	甲1	甲2	甲3	乙1	乙2	乙3	甲1	甲2	甲3	乙1	乙2	乙3	甲1	甲2	甲3	乙1	乙2	乙3	甲1	甲2	甲3	乙1	乙2	乙3	甲1	甲2	甲3	乙1	乙2	乙3
水平角 対回数 倍較差 観測差 較差	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	30s	30s	-	-	-	-	30s	60s	-	-	-	-	30s	60s	-	-	60s	60s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20s	20s	-	-	-	-	20s	40s	-	-	-	-	20s	40s	-	-	40s	40s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛直角 対回数 高度定数較差	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	30s	30s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	60s	90s	90s	90s	90s	90s	90s	-	-	-	-	-	-
距離 回数 セット内較差 セット間較差	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	2セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	10mm	10mm	15mm	20mm	20mm	20mm	-	-	-	-	-	-
	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備考	別表11						別表17						別表17						別表20						別表24					

赤字（較差、高度定数較差）

測定距離が50m未満の場合（Sは測定距離）

1000/S	1500/S	2000/S
4500/S		

【多角路線】

	地籍図根多角測量：D	地籍図根多角測量省略地区：F	細部図根測量（多角法）：F
1次路線	外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線から外側50度以下。	外周路線に属する隣接与点を結ぶ直線から外側50度以下。	
	路線の中の夾角は、60度以上。	路線の中の夾角は、60度以上。	
	路線の長さは1.5キロメートル以下。	路線の長さは1.0キロメートル以下。 閉合路線は200メートル以下。	路線の長さは1.0キロメートル以下。 閉合路線は200メートル以下。
	新点間の距離は30メートル以上。	新点間の距離は20メートル以上。	
2次路線	路線の長さは1.0キロメートル以下。	路線の長さは1.0キロメートル以下。 閉合路線は200メートル以下。	路線の長さは1.0キロメートル以下。 閉合路線は200メートル以下。
	新点間の距離は30メートル以上。		