ゴ　ム　輪　継　手　管　理　表

工　事　名	国道8号舗装修繕工事	請負会社名	FC建設株式会社
管理・呼び径		測　定　者	測定一郎
路　線　名	国道8号		

※測定管理位置は垂直水平でもよい

測　定　日	14/2/21										
継手箇所数											
管体No.	No.＊	No.＊	No.＊	No.＊	No.＊	No.＊	No.＊	No.＊	No.＊	No.＊	No.＊
略　　図											
清　　掃											
滑剤塗布											
ゴム輪確認											
受口面	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
～ゴム輪	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
間　　隔	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
(b)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
基準値	±30										
受口面	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
～標　線	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
間　　隔	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
(a)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
基準値	±30										
判　　定											

備　　考

1. この管理は塩ビ(RR管)に使用する。
2. 受け口とゴム輪間隔の値は、4ヶ所のうち1ヶ所でも管理値を越えてはならない。
3. 接合時に　　基準値　　を越えた場合は、ゴム輪を取替え再接合しなければならない。
4. 標線での管理は、2本の標線間に受口面が止まっていること。